

Sélection Professionnelle



Ciment Plastique Caoutchouté Condor

CR-320

Description

Le CR-320 est un ciment plastique caoutchouté, pour surfaces sèches ou humides, contenant des élastomères et des fibres spécialement sélectionnées pour de multiples utilisations. Il est conçu pour offrir résistance aux intempéries, souplesse, facilité d'application et pour former un revêtement robuste et élastique une fois sec. Conseillé pour les réparations en prévision d'application du CR-300.

Préparation de surface

Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants.

Application

Appliquer au couteau, à la truelle, à la main munie d'un gant ou au pistolet à calfeutrer. Pour boucher les raccords, joints et fissures, faire pénétrer profondément dans les interstices et faire bomber en surface pour éviter l'accumulation d'eau. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.29-M89

Emballage

Offert en tubes de 300ml et en format de 4kg et 20kg.

Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.



Tableau de données techniques

	Caractéristique
Couleur	Noir
Solide	70 à 80 %
Densité Relative	1,05 kg/L (8,75 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	0,3 m ² /kg (16 pi ² /gal) pour une pellicule de 3 mm (1/8 po) Tube : cordonnet de 3 mm (1/8 po) couvre ± 25 pi
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20°C (68°F)
Sec au toucher*	1 heure
Complètement sec*	24 heures
Température de fonctionnement	Maximum : 85°C (185°F) enduit sec
Température d'application	Ambiante (épaissit à basse température)
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m ² .s (0,05 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Restriction

Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Ne pas appliquer sur les joints verticaux de plus de 25 mm (1") de largeur. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER:
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

