

Description

Le THIROCO T-20W est un ciment plastique de grade hiver. C'est un produit d'asphalte de sélection professionnelle à usages multiples. Il est durable, flexible, à l'épreuve de l'eau, du soleil et de l'acide. Il est spécialement conçu pour les utilisations en saison froide.

Préparation de surface

Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants.

Application

Ne pas entreprendre de travaux si on prévoit des averses ou de la neige. Appliquer au couteau, à la truelle ou à la main munie d'un gant. Pour boucher les raccords, joints et fissures, faire pénétrer profondément dans les interstices et faire bomber en surface pour éviter l'accumulation d'eau. Pour recoller les bardeaux, appliquer seulement 3 points de 25 mm (1") également répartis. Refermer le contenant après chaque utilisation. Pour faciliter l'application à très basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré avant l'utilisation.

Utilisation

On l'utilise principalement pour boucher les fissures, les trous et réparer les endroits détériorés sur les fondations et les toits d'asphalte, sur les solins de bardeaux, d'évents et de cheminées.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.5M-89

Emballage

Offert en formats 13,6 kg et 20 kg

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.



Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	65 - 75 %
Application à la truelle et au couteau à mastic	Appliquer une couche maximale de 3 mm (1/8") Attendre jusqu'à séchage complet avant de recouvrir
Rendement	13,6 kg pour $\pm 4,35 \text{ m}^2$ (46,9 pi ²) 20 kg pour $\pm 6,41 \text{ m}^2$ (69 pi ²) Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.
Densité	1,05 kg/L ou 8,8 lbs/gal.
Séchage	± 48 heures, le temps de séchage dépend de la méthode d'application, la température et la porosité des surfaces.

Avertissement


PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
 COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
 PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
 LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Note

L'utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l'utilisateur. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

