

## Description

L'enduit liquide fibreux Thiroco T-40 pour professionnels est excellent pour imperméabiliser les fondations et les toitures. Les huiles pénétrantes et les fibres contenues dans ce produit font en sorte qu'il demeure souple et collant pendant une période de temps variant selon les conditions atmosphériques.

## Préparation de surface

Ne pas entreprendre de travaux si on prévoit des averses. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré avant l'utilisation. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée et autres contaminants. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique THIROCO T-20.

## Application

Appliquer le produit en couche uniforme à l'aide, d'un pulvérisateur, d'un racloir, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau. Appliquez en couche mince de 3mm (1/8") maximum à la fois et laissez sécher entre les couches.

## Utilisation

Il sert de resaturant pour les toitures en papier feutre et en bardeaux d'asphalte. Prolonge ainsi la vie utile des toitures en régénérant les surfaces endommagées.

## Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

## Norme

CAN/O.N.G.C. 37-6MA

## Emballage

Offert en formats 3.18 L et en 18,9 L

## Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.



### Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	65 - 75 %
Application	Brosse, pinceau, rouleau, racloir
Rendement	3,78 l pour $\pm 3,9 \text{ m}^2$ (41,6 pi <sup>2</sup> ) 18,9 l pour $\pm 19,3 \text{ m}^2$ (208 pi <sup>2</sup> )
Densité	0,96 kg/L ou 8,0 lbs/gal.
Séchage	$\pm 48$ heures, le temps de séchage dépend de la méthode d'application, la température et la porosité des surfaces.

\*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

### Restriction

Ne pas utiliser comme resaturant sur les enduits en brai de goudron de houille (poussière de charbon). Ne pas appliquer sur des toitures dont la pente est supérieure à 4/12 ou sur des toitures métalliques. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT

### Note

L'utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l'utilisateur. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur.

### Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

### Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.  
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.  
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

